

SETAQUA6756是自交联的无表面活性剂丙烯酸乳液，属于ECOWISE™CHOICE产品序列，优选用于特定应用（更多信息请咨询您身边的湛新代表）。

概述

SETAQUA6756具有优异的硬度、快速干燥性、良好的耐磨性和优异的耐化学性。由于SETAQUA6756其粒径小，具有良好的罐内透明度和类似于溶剂型涂料的干膜外观。

溶剂组成

去离子水

典型数据

每批测试项目：

固体份	39-41%
ISO3251	
粘度	
23° C, Brookfield RVT, 10 S ⁻¹)	<1000mPa.s
ISO 2555	
PH值 (25° C)	7.0-9.0

非连续检测项目：

比重 (20° C)	1.04 kg/dm3
DIN53217	
最低成膜温度	大约20°C
ASTM D 2354	

特性和应用

- 适用于常温干燥和强制干燥
- 快干和抗划伤
- 多种基材的附着力
- 极好的漆膜透明度
- 耐化学品性好
- 高硬度和良好耐磨性能
- 低VOC

预防性措施

在使用SETAQUA6756之前，请阅读物质安全数据表以识别该物料的危害信息和推荐的个人防护设备及处置程序。应避免使之结冰，冬季应贮存于有保温设施的仓库中。

贮存和处置

应密封保存，避免直射阳光和剧烈的温差变化。注意不要将产品暴露在高温、阳光直射、火源、氧化剂、碱性或酸性环境中。处理后请彻底清洗。保持容器密封。使用时应通风良好。

SETAQUA 6756推荐储存温度范围见SDS。

在正常条件下（5-35度，避免极端条件），密封未开口的情况下，其保质期为从生产日起 12个月。如超过12个月，在使用前需复测其适用性。