

SETAQUA6799是不含表面活性剂的丙烯酸分散体，属于ECOWISE™ CHOICE产品序列（更多信息请咨询您身边的湛新代表）。

溶剂组成

去离子水

典型数据

每批测试项目：

固体份 ISO3251	40-42%
PH值 (25° C)	8.0-9.0

非连续检测项目：

粘度 23° C, ISO 2555	<1000mPa. s
比重 (20° C) DIN53217	1.05 kg/dm ³
最低成膜温度 ASTM D 2354	大约5°C

技术特性

SETAQUA6799是自交联的丙烯酸乳液，具有优异的厚膜抗粘连性，不黄变和透明性。设计用于户外木器涂料，具有优异的户外耐久性，疏水性和耐沾污，较长的开放时间使得其也很适合零售装饰涂料。

应用领域

自干型单组分户外木器涂料
户内木器涂料增加柔韧性
多用途装饰涂料

预防性措施

在使用SETAQUA6799之前，请阅读物质安全数据表以识别该物料的危害信息和推荐的个人防护设备及处置程序。
应避免使之结冰，冬季应贮存于有保温设施的仓库中。

储存和处置

应密封保存，避免直射阳光和剧烈的温差变化。注意不要将产品暴露在高温、阳光直射、火源、氧化剂、碱性或酸性环境中。处理后请彻底清洗。保持容器密封。使用时应通风良好。
SETAQUA 6799推荐储存温度范围见SDS。
在正常条件下（5-35度，避免极端条件），密封未开口的情况下，其保质期为从生产日起 12个月。如超过12个月，在使用前需复测其适用性。